

DEPAC 140 SELLO EXTERNO



Externo, balanceado, ideal para productos químicos peligrosos, no tiene parte metálica en contacto con el fluido

Rango de Aplicaciones:
Presión: 150 PSI (10bar)
Temp.: Limitado por el o'ring
Veloc.: 4000 FPM (20m/s)

Tamaños:
Métrico: 24..... 120 mm
Pulg.: 15/16...4pulg.

DEPAC 186 INTERNO ECONOMICO



Interno, balanceado, multiresorte, independiente del sentido de giro, ideal para servicios generales.

Rango de Aplicaciones:
Presión: 700 mm Hg
28 bar (420PSI)
Temp.: Dependiente del elastómero
Veloc.: 5000 FPM (25 m/s)

Tamaños:
Métrico: 18..... 100 mm
Pulg.: 1pulg... 4 pulg

DEPAC 196 INTERNO ESTACIONARIO



Estacionario, balanceado autolineante, cumple DIN 24960

Rango de Aplicaciones:
Presión: 700 mm Hg
30 bar (450PSI)
Temp.: Dependiente del elastómero
Veloc.: 6000 FPM (30m/s)

Tamaños:
Métrico: 18..... 100 mm
Pulg.: 1 pulg...4pulg.

DEPAC 270 CARTUCHO ESTACIONARIO



Sistema de cartucho estacionario balanceado, de fácil montaje, con flushing y quench, ideal para reemplazar equipos que sellan con empaquetaduras.

Rango de Aplicaciones:
Presión: 700 mm Hg
28 bar (420PSI)
Temp.: Dependiente del elastómero
Veloc.: 7000 FPM (35m/s)

Tamaños:
Métrico: 24..... 100 mm
Pulg.: 1 pulg...4pulg.

DEPAC 301 CART. SERVICIO PESADO



Sistema en cartucho estacionario balanceado, de fácil montaje, con flushing axial y quench ideal para servicios pesados, caras recesadas para trabajos con alto porcentaje de sólidos

Rango de Aplicaciones:
Presión: 700 mm Hg
28 bar (420PSI)
Temp.: Dependiente del elastómero
Veloc.: 7000 FPM (25 m/s)

Tamaños:
Métrico: 24..... 100 mm
Pulg.: 1pulg...4pulg.

DEPAC 321 CARTUCHO DOBLE



Sello de protección ambiental en cartucho de sistema doble, estacionario, balanceado, de fácil montaje para cajas prensaestopas de sección transversal pequeños.

Rango de Aplicaciones:
Presión: 700 mm Hg
28 bar (420PSI)
Temp.: Dependiente del elastómero

Tamaños:
Métrico: 24..... 100 mm
Pulg.: 1pulg...4pulg.

DEPAC 380 INTEGRAMENTE API 610/682



Sello mecánico fabricado bajo normas API 610/682, opcional con fuelle ondulado.

Rango de Aplicaciones:
Presión: 700 mm Hg
40 bar (600PSI)
Temp.: Dependiente del elastómero
Veloc.: 7000 FPM (35 m/s)

Tamaños:
Métrico: 20..... 110 mm

DEPAC 390 SELLO PARTIDO



No desmonte su bomba para usar nuestro sello DEPAC 390, es fácil y simple su montaje, va montado fuera de la caja de sellado, tiene espacios interiores amplios y las partículas sólidas del slurry serán arrojadas lejos de las caras por acción de la fuerza centrífuga. Disponible en pulgadas y milímetros.

Rango de Aplicaciones:
Presión: 700 mm Hg - 12 bar
Temp.: Dependiente del elastómero
Veloc.: Dependiente de la presión
Tamaños:
D-Shaft - 50 140 mm
- 2" 5 1/2"

Los sellos DEPAC tienen caras monolíticas y disponen de kit de reparación